

# NOVOTRANS® TILE-PRIMER

## Amorsă pentru suprafețe din sticlă și emailate



### DESCRIEREA PRODUSULUI

NOVOTRANS® TILE-PRIMER este un o amorsă transparentă, monocomponentă, având și rol de activator, ce activează chimic suprafețele din sticlă și emailate, oferind o aderență excelentă pentru straturile de poliuretan ce urmează a fi aplicate.

Pe bază de solvenți.

Se întărește prin reacție cu umezeala solului și cea a aerului.

### DOMENIU DE UTILIZARE

NOVOTRANS® TILE-PRIMER este utilizat în principal ca amorsă și activator de aderență pentru învelișurile poliuretanică NOVOFLEX sau pe suprafețe emailate neabsorbante precum:

- Plăci ceramice emailate
- Sticlă
- Cărămizi din sticlă etc.

NOVOTRANS® TILE-PRIMER poate fi utilizat și în combinație cu alte rășini poliuretanică NOVOFLEX.

### AVANTAJE

- Aplicare ușoară.
- Fixare excelentă pe suprafețe "dificile" din sticlă și emailate.
- Stabil la UV.
- Uscare rapidă.

### CONSUM

30-80 gr/m<sup>2</sup> în unul sau două straturi.

Acoperirea se realizează prin aplicare cu rola pe suprafață netedă în condiții optime.

Factori precum porozitatea suprafeței, temperatura și metoda de aplicare pot afecta consumul.

### APLICARE

#### Pregătirea suprafeței

Pregătirea cu atenția a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă.

Suprafața trebuie să fie curată și sănătoasă și lipsită de orice substanțe de contaminare ce pot afecta negativ aderența. Straturile vechi, murdăria, grăsimea, unsoarele, substanțele organice și praful trebuie înlăturate. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Orice piese slăbite ale suprafeței și praful rezultat în urma șlefuirii trebuie înlăturate cu atenție. Nu clătiți suprafața cu apă!

#### Aplicare amorsă

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între 5°C și 35°C, iar umiditatea relativă trebuie să se încadreze între 50% și 70%. Temperaturile scăzute și umiditatea scăzută întârzie întărirea. Umiditatea ridicată poate afecta finisajul final.

Aplicați NOVOTRANS® TILE-PRIMER îmbibând o lavetă uscată și curată și ștergeți cu aceasta întreaga suprafață. Schimbați des lavetele. Prin această procedură de aplicare, vă asigurați, pe lângă activarea chimică a suprafeței că, suprafața este eficient degresată.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică în peste 70 de țări. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Tehnic, vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

## Informații tehnice NOVOTRANS® TILE-PRIMER

---

Asigurați-vă că ați aplicat o cantitate suficientă de NOVOTRANS®TILE-PRIMER pe întreaga suprafață fără a lăsa niciun punct netratat. După aprox. 1-2 ore, aplicați NOVOTRANS® STONE BINDER sau alt înveliș poliuretanic din familia NOVOFLEX.

### **AMBALAJ**

NOVOTRANS® TILE-PRIMER este furnizat în găleți de 15kg, 5kg și 1kg. Gălețile se depozitează în încăperi uscate și răcoroase pe o perioadă de până la 9 luni. Protejați materialul împotriva umidității, înghețului și de acțiunea directă a razelor de soare.

Temperatura de depozitare: 5<sup>0</sup>-30<sup>0</sup>C.

Produsele trebuie să rămână în recipientele lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut numele producătorului, denumirea produsului, numărul lotului și etichetele privind măsurile de precauție privind aplicarea.

### **MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

NOVOTRANS®TILE-PRIME conține izopropanol.

Vezi informațiile furnizate de producător.

Vă rugăm să citiți Fișa de siguranță a produsului.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONIST.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică în peste 70 de țări. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Tehnic, vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.